

# TF12

## MINI EXCAVATOR

Miniexcavadora diésel Kubota

# TFT



#### MOTOR KUBOTA

Diésel confiable,  
potente y eficiente.



#### SISTEMA HIDRÁULICO

Movimientos precisos  
y alta fuerza de trabajo.



#### ORUGAS DE ALTO AGARRE

Estabilidad superior en  
todo tipo de terreno.



#### DISEÑO COMPACTO

Fácil de transportar y operar  
en espacios reducidos.

## VISTA LATERAL

**1200 KG**  
PESO OPERATIVO**0.022 M<sup>3</sup>**  
CAPACIDAD  
DEL CUCHARÓN**16 MPa**  
PRESIÓN  
DE TRABAJO**KUBOTA D722**  
MOTOR DIÉSEL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Tipo                                    | Miniexcavadora        |
| Modelo                                  | TF12                  |
| Motor                                   | Kubota D722           |
| Potencia nominal                        | 10.2 kW               |
| Capacidad del cucharón                  | 0.022 m <sup>3</sup>  |
| Velocidad máxima de traslación          | 1.2 km/h              |
| Presión de trabajo                      | 16 MPa                |
| Capacidad depósito hidráulico           | 18 L                  |
| Capacidad aceite motor                  | 1.65 L                |
| Capacidad depósito combustible          | 5.5 L                 |
| Peso operativo                          | 1200 kg               |
| Dimensiones máquina (L x W x H)         | 2870 x 1100 x 2285 mm |
| Altura máxima excavación                | 2840 mm               |
| Altura máxima descarga                  | 2082 mm               |
| Profundidad máxima excavación           | 1725 mm               |
| Profundidad máx. vertical del brazo     | 1605 mm               |
| Distancia máxima de excavación          | 3080 mm               |
| Radio mínimo de giro frontal            | 1190 mm               |
| Alcance de excavación a nivel del suelo | 3020 mm               |

## VENTAJAS Y APLICACIONES

- ✓ Diseño compacto y maniobrable
- ✓ Motor Kubota D722
- ✓ Orugas de goma
- ✓ Peso operativo de 1200 kg
- ✓ Estructura robusta y estable
- ✓ Presión de trabajo de 16 MPa
- ✓ Capacidad de cucharón de 0.022 m<sup>3</sup>
- ✓ Profundidad máxima de excavación de 1725 mm
- ✓ Ideal para excavación, zanjeo y nivelación
- ✓ Mantenimiento sencillo

## DETALLES Y RECURSOS



## ▲ PUESTO DE OPERACIÓN

Controles ergonómicos  
y confort del operador.



## ▲ ENGANCHE RÁPIDO

Acoplamiento del cazo  
rápido y seguro.



## ▲ HOJA TOPADORA

Ideal para nivelación, relleno  
y estabilización del terreno.

**RENDIMIENTO  
COMPROBADO****CALIDAD  
PROFESIONAL****MANTENIMIENTO  
SENCILLO****ORUGAS  
DE GOMA**