

TF15 MINI EXCAVATOR

Miniexcavadora diésel Kubota

TFT



MOTOR KUBOTA

Diésel potente y fiable.



SISTEMA HIDRÁULICO

Precisión y fuerza de trabajo.



ORUGAS DE GOMA

Estabilidad superior.



DISEÑO COMPACTO

Ideal para espacios reducidos.

VISTA LATERAL

**1500 KG**
PESO OPERATIVO**0,022 M³**
CAPACIDAD DEL
CUCHARÓN**16 MPa**
PRESIÓN DE TRABAJO**KUBOTA D722**
MOTOR DIÉSEL**10,2 kW**
POTENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Miniexcavadora
Modelo	TF15
Motor	Kubota D722
Potencia nominal	10,2 kW
Capacidad del cucharón	0,022 m ³
Velocidad máxima de traslación	1,2 km/h
Presión de trabajo	16 MPa
Capacidad depósito hidráulico	18 L
Capacidad aceite motor	1,65 L
Capacidad depósito combustible	5,5 L
Dimensiones máquina (L x W x H)	2870 x 1100 x 2285 mm
Altura máxima excavación	2840 mm
Altura máxima descarga	2082 mm
Profundidad máxima excavación	1725 mm
Profundidad máx. vertical del brazo	1605 mm
Distancia máxima de excavación	3080 mm
Radio mínimo de giro frontal	1190 mm
Alcance de excavación a nivel del suelo	3020 mm

VENTAJAS Y APLICACIONES

- ✓ Diseño compacto y maniobrable
- ✓ Motor Kubota D722
- ✓ Orugas de goma
- ✓ Peso operativo de 1500 kg
- ✓ Estructura robusta y estable
- ✓ Presión de trabajo de 16 MPa
- ✓ Capacidad de cucharón de 0,022 m³
- ✓ Profundidad máxima de excavación de 1725 mm
- ✓ Ideal para excavación, zanjeo y nivelación
- ✓ Mantenimiento sencillo

DETALLES Y RECURSOS

**PUESTO DE OPERACIÓN**
Controles ergonómicos y confort del operador**MANDOS DE CONTROL**
Manejo preciso y accesible**COMPARTIMENTO DEL MOTOR**
Acceso sencillo para revisión y mantenimiento**ARTICULACIÓN DEL BRAZO**
Robustez y fiabilidad estructural**CILINDRO HIDRÁULICO**
Respuesta precisa y trabajo estable**RENDIMIENTO COMPROBADO**
Máxima productividad en cada trabajo.**CALIDAD PROFESIONAL**
Materiales y componentes de alto estándar.**MANTENIMIENTO SENCILLO**
Diseñada para un acceso fácil y mantenimiento rápido.**ORUGAS DE GOMA**
Mayor tracción, estabilidad y menor daño al terreno.