

TF16 MINI EXCAVATOR

Miniexcavadora diésel Kubota

TFT



MOTOR KUBOTA

Diésel potente y fiable.



SISTEMA HIDRÁULICO

Precisión y fuerza de trabajo.



ORUGAS DE ALTO AGARRE

Estabilidad superior.



DISEÑO COMPACTO

Ideal para espacios reducidos.

VISTA LATERAL

**1600 KG**
PESO OPERATIVO**0.03 M³**
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN**16 MPa**
PRESIÓN DE TRABAJO**KUBOTA D722**
MOTOR DIÉSEL**10.2 kW**
POTENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Miniexcavadora
Modelo	TF16
Motor	Kubota D722
Potencia nominal	10.2 kW
Capacidad del cucharón	0.03 m³
Velocidad máxima de traslación	2 km/h
Presión de trabajo	16 MPa
Capacidad depósito hidráulico	19 L
Capacidad aceite motor	3.2 L
Capacidad depósito combustible	22 L
Peso operativo	1600 kg
Dimensiones máquina (L x W x H)	3060 x 1100 x 2220 mm
Altura máxima excavación	2970 mm
Altura máxima descarga	2030 mm
Profundidad máxima excavación	1780 mm
Profundidad máx. vertical del brazo	1550 mm
Distancia máxima de excavación	3420 mm
Radio mínimo de giro frontal	1350 mm
Alcance de excavación a nivel del suelo	3380 mm
Pendiente superable	30°
Fuerza máxima de excavación	8 kN

VENTAJAS Y APLICACIONES

- ✓ Diseño compacto y maniobrable
- ✓ Motor Kubota D722
- ✓ Enganche rápido mecánico
- ✓ Cuchilla ajustable
- ✓ Orugas de goma
- ✓ Asiento ajustable
- ✓ Ideal para excavación, zanqueo, jardinería e invernaderos
- ✓ Mantenimiento sencillo

DETALLES Y RECURSOS

**PUESTO DE OPERACIÓN**
Controles ergonómicos y confort del operador**CILINDRO HIDRÁULICO**
Respuesta precisa y trabajo estable**ARTICULACIÓN DEL BRAZO**
Robustez y fiabilidad estructural**ORUGAS DE GOMA**
Agarre firme y desplazamiento suave**COMPARTIMENTO DEL MOTOR**
Acceso sencillo para revisión y mantenimiento**RENDIMIENTO COMPROBADO****CALIDAD PROFESIONAL****MANTENIMIENTO SENCILLO****ORUGAS DE GOMA**