

TF18

MINI EXCAVATOR

Minixcavadora diésel Kubota

TFT



MOTOR KUBOTA

Diésel potente y fiable.



SISTEMA HIDRÁULICO

Precisión y fuerza de trabajo.



ORUGAS DE ALTO AGARRE

Estabilidad superior.



DISEÑO COMPACTO

Ideal para espacios reducidos.

VISTA LATERAL

**1800 KG**
PESO OPERATIVO**0,035 M³**
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN**16 MPa**
PRESIÓN DE TRABAJO**KUBOTA D722**
MOTOR DIÉSEL**10,2 kW**
POTENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Miniexcavadora
Modelo	TF18
Motor	Kubota D722
Potencia nominal	10,2 kW
Capacidad del cucharón	0,035 m³
Velocidad máxima de traslación	2 km/h
Presión de trabajo	16 MPa
Capacidad depósito hidráulico	21 L
Capacidad aceite motor	3,2 L
Capacidad depósito combustible	11 L
Pendiente máxima superable	30°
Fuerza máxima de excavación	12 / 7 kN
Dimensiones máquina (L x A x H)	3237 x 1100 x 2282 mm
Altura máxima de excavación	3047 mm
Altura máxima de descarga	2270 mm
Profundidad máxima de excavación	2137 mm
Profundidad máx. vertical del brazo	2122 mm
Distancia máxima de excavación	3370 mm
Radio mínimo de giro frontal	1416 mm
Alcance de excavación a nivel del suelo	3295 mm

VENTAJAS Y APLICACIONES

- ✓ Diseño compacto y maniobrable
- ✓ Motor Kubota D722
- ✓ Orugas de goma
- ✓ Excelente acceso en espacios reducidos
- ✓ Estructura robusta y estable
- ✓ Presión de trabajo de 16 MPa
- ✓ Capacidad de cucharón de 0,035 m³
- ✓ Profundidad máxima de excavación de 2137 mm
- ✓ Ideal para excavación, zanqueo y nivelación
- ✓ Mantenimiento sencillo

DETALLES Y RECURSOS

**PUESTO DE OPERACIÓN**

Controles ergonómicos y confort del operador

**MANDO DE CONTROL**

Manejo preciso y respuesta suave

**COMPARTIMIENTO DEL MOTOR**

Acceso sencillo para revisión y mantenimiento

**CILINDRO HIDRÁULICO**

Trabajo estable y gran robustez

**CARROCERÍA / ORUGAS**

Estabilidad y protección en obra

**RENDIMIENTO COMPROBADO**

Tecnología confiable para cada proyecto.

**CALIDAD PROFESIONAL**

Componentes de alta calidad y durabilidad.

**MANTENIMIENTO SENCILLO**

Acceso rápido y fácil para mayor productividad.

**ORUGAS DE GOMA**

Tracción superior y menor daño al terreno.